

ANTIGRAVEL 460

ANX001-02-04

■ DESCRIPCION

Antigravilla de altos sólidos a base de caucho que protege contra la corrosión e impactos, insonorizando y amortiguando vibraciones. Reproduce los sellados originales. Seca rápidamente. Rápido secado. Lijable. Sobre pintable.

■ CARACTERISTICAS

- A base de caucho, resinas alquídicas y minerales especiales.
- No descuelga, adheriendo sobre chapa desnuda, imprimada y pintada
- Se puede pintar encima.
- Excelentes propiedades insonorizantes.
- Protección contra el desgaste abrasivo de la gravilla.
- El producto actúa como repelente de agua.
- Resistente a las altas temperaturas.
- Fácil de aplicar.
- Resistente a las influencias climáticas extremas.
- Lijable después de seco

■ AREA DE APLICACION

Aplicación sobre marcos de puerta, faldones laterales, delanteros y traseros, pasos de rueda, interiores de motor, maleteros, etc.

■ PREPARACION

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, aceite, grasa y suciedad en general.
Lijar la superficie.
Enmascarar las partes y elementos continuos.
Desengrasar las superficies a tratar.

■ APLICACION

Este producto puede ser aplicado con las pistolas PB001 Body Gun Standard, PB0050 SL Body Gun y PB0100 Body Gun Pressing con depósito presionado.

Agitar bien el envase antes de usarlo.

Aplicar con pistola para antigravilla a una presión de 3-5 bar desde una distancia de 30 cm en 2 o 3 manos cruzadas.

Con pistola PB0100 Body Gun Pressing seguir las instrucciones de aplicación.

Repintable con todo tipo de pinturas después de 60 minutos.

Para acabados finos diluible un 10% con disolvente nitro y aplicar con pistola de gravedad.

Para el repintado con pintura de 2 componentes Antigravel 460 debe estar totalmente seco, repintando al inicio con una ligera mano pulverizada y respetando un tiempo prudente de secado.

■ EMBALAJE

ANX001 NEGRO BOTE 1000 ml.	1 caja de 12 unidades.
ANX002 GRIS BOTE 1000 ml.	1 caja de 12 unidades.
ANX004 BLANCO BOTE 1000 ml.	1 caja de 12 unidades.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.

Seicar Solutions, s.a. Polígono Haizpea, 2 - 20150 Aduna (Spain)
 tl: +34 943 361240 info@seicar.net www.seicar.net