

ANTIGRAVEL AQUA 470

ANX020

■ DESCRIPCION

Protectivo sellador a base de resina de emulsión acuosa.

Aplicado como un sellador de juntas o como antigraivilla y protector de los bajos de las carrocerías de coches, camiones y vehículos industriales.

■ CARACTERÍSTICAS

Densidad:	1'33 g/cm ³ ±0'03
Residuo seco:	66 ± 1%
Color:	Beige

■ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar, desengrasar y lijar bien la superficie.

Para aplicar sobre metal desnudo se aconseja aplicar una imprimación.

■ APLICACION

Agitar bien el producto antes de su uso.

Aplicar con pistola antigraivilla PB0001

Presión de aplicación, 4-5 atm.

Para recrear el sellado interno tipo Volkswagen o Renault aconsejamos aplicar a una distancia de 5-10cm.

Deja reposar de 5 - 10 minutos entre una mano y la otra (a 20 ° C).

■ SECADO

Fuera de polvo (20° C) 90 - 120 min.

Secado completo: 24 horas.

■ REPINTADO

Con base agua después de 90-120 minutos.

Con base disolvente después de un endurecimiento completo.

■ ALMACENAJE

6 meses en embalaje original, en lugar fresco y seco

Proteger del hielo.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.