

KONTROL 355

APX055

■ DESCRIPCION

Guía de lijado. Producto especial para el repintado. Pulverizar una ligera pasada de KONTROL sobre imprimaciones, masillas y aparejos antes del lijado. También al cambiar el grano de lija. Rápido secado.

■ CARACTERÍSTICAS

- + Rápido y fácil de utilizar con el sistema spray.
- + Boquilla de pulverización en abanico.
- + Aplicado sobre las rayas, poros e imperfecciones de masillas y aparejos.
- + Rápido secado.

■ APLICACION

Uso profesional.

1. Agitar el envase unos 3 minutos.
3. Pulverizar sobre superficies a una distancia de 25 –30 cm. en manos cruzadas.
4. Respetar 5 minutos antes del lijado.
5. Temperatura de trabajo entre 18 – 25° C.
6. Rendimiento aproximado 100 m² .
8. Invertir el envase y pulverizar unos segundos después de cada aplicación.

Envase a presión. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni tirar al fuego, ni aún vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Manténgase fuera del alcance de los niños. Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. No respirar los aerosoles. Evítese el contacto con los ojos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.