

FINISSAGE

• DESCRIPCIÓN

Masilla a base de resinas alquídicas y nitrocelulosa. Compuesto de pasta fina especialmente formulado para trabajos de retoques, pequeños defectos, poros y arañazos.

Después de lijar con papel muy fino puede ser cubierto directamente con esmaltes de acabado.

Rápido secado, buena adherencia y muy fácil lijado.

• DATOS TÉCNICOS

Color: gris

Peso específico: 1,66 kg / litro (0,02)

Viscosidad: 120000 (± 10.000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7

Tiempo de almacenamiento: 24 meses en envase original cerrado.

NB: Los datos registrados @ 20 ° C (68 ° F.).

El producto cumple con la Directiva 2004/42 / CE-IIB (c) el máximo valor límite VOC: 540 g / l



• AREA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie: La superficie a tratar debe estar seca, limpia y libre de polvo.

Forma de aplicación: - espátula

Secado al aire a 20 ° C. : Libre de polvo: 5 minutos

por 30 µm de espesor tiempo de secado: 15 minutos

Se puede lijar: después de 15 ÷ 20 minutos,

Repintable: justo después de lijar, con cualquier tipo de esmalte o barniz.

• APLICACIÓN

El producto está listo para su uso y se suministra con un tubo metálico.

Aplicar con espátula en capas muy finas y haciendo una ligera presión, con el fin de empujar la masilla en porosidades profundas.

No aplicar capas gruesas en una vez, si es necesario aplicar varias capas delgadas sucesivas.

Arekson group, s.l.. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.