


INSOPLAC

PIX001

■ DESCRIPCION

Placa laminada autoadhesiva para insonorizar capó, paneles, reforzar suelos, maleteros, etc. Excelente adaptabilidad a las diferentes formas de la superficie permitiendo ser cortada y moldeada. Relieve romboidal. Sobre pintable. (Citroën, Peugeot, Renault y otros).

■ FICHA DE PRODUCTO

BASE:	mezclas a base de betún, Plastificantes, elastómeros y Cargas minerales	
ASPECTO	sólido	
COLOR	negro	
ESPESOR	2,0 ± 0,2 mm	
PESO SUPERFICIAL	3,6 kg/m ² ±10%	
PESO ESPECÍFICO	1,8 ÷ 1,9 g/cm ³	
RESISTENCIA AL CALOR POR BREVES PERIODOS	+120° C	
INFLAMABILIDAD	según la norma USA FMV SS 302 clase SE/NBR, montado clase SE	
VELOCIDAD COMBUSTIÓN	según la norma DIN 75200 ≤100 mm/min.	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-30°C ÷ +90°C	
ACABADO SUPERFICIAL	cara a vista : film de politeno cara inferior: adhesivo permanente protegido por el film de politeno.	

■ APLICACION

Gracias a su flexibilidad se adapta fácilmente a los diferentes perfiles. Debe aplicarse a una temperatura por lo menos de +20°C. Es importante que la superficie donde se aplica esté seca, sin aceites, grasas, disolventes e impurezas en general. El poder adhesivo a temperatura ambiente viene influenciado por la presión de aplicación.

■ EMPAQUETADO

Conservar en su embalaje original, en lugar seco y bien ventilado, y a temperatura ambiente tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.

Arekson group, s.l. Poligono Hizpea, 2 - 20150 ADUNA
tl: +34 902 361 200 info@seicar.net www.seicar.net