

SEALING TAPE

• DESCRIPCIÓN

Sellador de juntas en cinta preformada
RAPIDA APLICACION , PERFECTO ACABADO



• CARACTERÍSTICAS

Cinta selladora preformado en 8mm y 10mm por 10 metros .
Para la reproducción de sellado original en los bordes de puerta.



• INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Las superficies a sellar deben estar limpias de polvo, aceite, grasa, suciedad en general y de posibles restos del viejo sellador.

Aplicar SEALING PRIMER SPRAY art. ST0020 en dos manos, dejando secar al menos cinco minutos entre ellas -, a una distancia de 20–25cms.

Asegurarse de aplicar la cinta selladora antes de pintar en todas las zonas necesarias.

Reparar la cinta selladora, de izquierda a derecha, con el ROLLER, art. ST0021.

No estirar excesivamente la cinta durante su colocación.

En las esquinas, cortar ambos extremos en ángulo de 45°.

Si la pintura es base agua, repetir la aplicación del spray sobre la cinta.

Una vez seco, proceder a pintar.



SEICAR SOLUTIONS, S.A. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.