

# NITRIL PAINT GLOVES

## ■ DESCRIPCION

Guante de Nitrilo, color verde con el interior de algodón flocado. Palma y dedos con relieve para una manipulación más fácil y segura.

## ■ CARACTERISTICAS

GUANTE DE CATEGORÍA III

Guantes para la manipulación de aceites, hidrocarburos y protección química en general.

## ■ FICHA DE PRODUCTO

Organismo certificador: TÜV

TALLAS: 7 - S, 8 - M, 9 - L, 10 - XL

- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al corte.
- Resistencia al desgarro.
- Resistencia al pinchazo.

3 1 0 2

Cumple las normativas: EN 420, EN 388, EN 374.

## ■ APLICACION

Refinerías de petróleo, procesos químicos, operaciones de desengrase en la industria aeroespacial y automoción, trabajo en máquinas herramienta con aceite de corte, mecánica del metal (perforación y corte), manipulación de insecticidas y productos agroquímicos, pesca, embotellado, enlatado, limpiezas, saneamientos, fabricación de baterías y material de electrónica (semiconductores y tarjetas de circuitos). Manipulación de cristales, trabajos con metales.

## ■ EMPAQUETADO

Bolsa individual impresa para expositor. Saco de 10 pares. Caja 100 pares.



Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

*La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.*

**Arekson group, s.l. [info@seicar.net](mailto:info@seicar.net) [www.seicar.net](http://www.seicar.net)**