

TEXTURED 525 SPRAY PLATIC PAINT 526

PPXT01-02-PPX010-11

■ DESCRIPCION

Pintura en Spray para el repintado de superficies plásticas.

■ CARACTERISTICAS

Spray, aplicación autónoma, sin necesidad de pistola, aire y sin limpieza.
Pintura de acabado texturado o liso para partes sintéticas y metálicas.
Boquilla de pulverización en abanico.
Perfecta adherencia.
Acabado semi-mate.
Adhiere sobre la mayor parte de las superficies plásticas del mercado.
Rápido secado resistente a la fricción de las máquinas de lavado.
Repintable.



■ AREA DE APLICACION

Indicado para la renovación total o parcial de parachoques, faldones laterales, spoilers y cualquier parte plástica del automóvil.

■ APLICACION

1. Las superficies a pintar deben estar limpias de polvo, aceite, grasa y suciedad en general.
2. Cubrir las partes contiguas del vehículo.
3. Agitar el envase unos minutos.
4. Pulverizar uniformemente a una distancia de 25 –30cm en manos cruzadas.
5. Respetar 10 minutos entre manos.
6. Temperatura de trabajo entre 18 – 25° C.
7. Una vez seco repintable con la mayoría de las pinturas del mercado.

SEICAR SOLUTIONS, S.A. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.

Seicar Solutions, s.a. - www.seicar.net - info@seicar.net